

Název produktu: Vylepšený kryt výhozního okénka pro zbraně typu AR-15, různí výrobci

Kryt výhozního okénka umožňuje zakrytí výhozního okénka za účelem zabránění vnikání nečistot do zbraně. Vylepšený kryt je funkčně totožný s krytem originálním, dle návodu výrobce zbraně.

Instalace – doporučujeme instalaci u odborné osoby – třeba u nás (QPQ, s.r.o.), pokud se na to necítíte. Pokud ale chcete: Po vybití a kontrole zbraně (dle manuálu výrobce nebo dle postupu pro získání zbrojního oprávnění) doporučujeme oddělit horní pouzdro závěru od spodního vysunutím dvou čepu na spodním pouzdru do strany. Následně z horní části vyjměte sestavu nosiče závorníku se závorníkem a natahovací páku.

Původní kryt výhozního okénka se skládá ze čtyř částí – samotné krytky, pružiny, která se stará o odklopení, tyčky, která je prosunutá výstupky pod výhozním okénkem a závlačky ve tvaru písmene C, která je velmi malá a je nasunutá na tyčce mezi předním výstupkem a předpažbím.

Tato závlačka zajišťuje, že se tyčka nemůže vysunout směrem dozadu, od vysunutí směrem dopředu jí brání předpažbí a (většinou) matice hlavně.

Oficiální postup tak je, že se ze zbraně sejme předpažbí, pokud je to potřeba tak i matice hlavně a tyčka se vysune směrem dopředu (k ústí). U některých zbraní je pro to třeba demontovat gas-block a vysunout plynovratnou trubici (gas-tube). Vzhledem k nutnosti odborných znalostí, správných postupů a potřebě speciálního nářadí toto doporučujeme dělat jen odborníkům a lidem se zkušenostmi (a na to jsou samostatné návody).

Předem si také prohlédněte a třeba vyfoťte, jak je nasunutá pružina, aby při opětovné montáži krytky využívající tento systém pružina fungovala jak má a zajišťovala, že okno zůstane otevřené a krytka nebude překážet a jen tak se tam plácet.

To je hodně práce a u dílu za pár stovek tak cena montáže výrazně překročí cenu dílu.

Alternativa, možná pro některé zbraně (podmínkou je, aby zbraň měla zcela průchozí výstupky pod výhozním okénkem, kterými je prostrčena tyčka) je jednodušší a vyžaduje méně zručnosti – ale pozor, i u ní hrozí poškození povrchové úpravy zbraně.

Pokud se podaří sejmut z tyčky onu C-závlačku (tyčku přidršet, aby se neprotáčela, závlačku sejmut pomocí kleštiček nebo pinzety) je pak možné tyčku vysunout směrem dozadu (k pažbě). Pozor, pružinka má tendenci vyskočit, když se to nejméně hodí, doporučujeme ji přidršet.

POZOR: Při vysouvání tyčky dozadu může snadno dojít ke kontaktu s povrchovou úpravou upperu a hlavně s doražečem závorníku (u některých zbraní s nestandardním upperem více, někdy méně) – doporučujeme použít papírovou samolepicí pásku (malířskou například) a přelepit místo kontaktu, aby se nepoškodila povrchovka. Drápance způsobené neopatrností nebo nedočkavostí nejsou chybou návodu, ale neopatrností toho, kdo to dělal. Při opatrném a pomalém postupu nedojde k poškození ani žádné části krytu výhozního okénka, ani zbraně.

Po vyjmutí původního krytu výhozního okénka je možno nainstalovat nový. Při instalaci vylepšeného (např. plastového) je to snadné – na vnitřní straně krytu výhozního okénka je vybrání pro nehet, kterým stlačíte pružinku, zasadíte jeden konec do výstupku, přiložíte druhý konec a uvolníte západku. A je to. Jednoduché. Při nutnosti demontáže (například poškození atd.) stačí opět stáhnout nehem pružinku a „vyháknout“ kryt z výsuptků pod výhozním okénkem.

Videonávod je také umístěn na našem Youtube kanále GunGeekCZ ve videích o AR-15

<https://www.youtube.com/@GunGeekCZ>

Výrobce: Uveden na balení, země původu: Uvedena na balení

Pamatujte, že použití jakýchkoliv pomůcek nikdy nenahradí dodržování zásad bezpečné manipulace a zdravý rozum! Při použití této i jakékoliv jiné pomůcky je vždy zodpovědnost za bezpečí své i všech zúčastněných na tom, kdo zbraň drží!

Vždy dodržujte pravidla bezpečného zacházení se zbraní !!!

Díly standardního krytu výhozního okénka (dustcover):

