

Název produktu: Vylepšený záchyť zásobníku pro zbraně typu AR-15, různí výrobci

Vylepšený hmatník záchyty zásobníku usnadňuje ovládání záchyty zásobníku osobám s kratšími prsty, nijak nemění funkci původního hmatníku a jeho ovládání je totožné jako u originálního dílu výrobce.

Instalace – doporučujeme instalaci u odborné osoby – třeba u nás (QPQ, s.r.o.), pokud se na to necítíte. Pokud ale chcete:

Po vybití a kontrole zbraně (dle manuálu výrobce nebo dle postupu pro získání zbrojního oprávnění) doporučujeme oddělit horní pouzdro závěru od spodního vysunutím dvou čepu na spodním pouzdru do strany. Následně je třeba z pravé strany zatlačit stávající tlačítko zásobníku velmi dovnitř zbraně (budete potřebovat nějakou pomůcku – plastovou nebo dřevěnou tyčku) a z levé strany točením proti směru hodinových ručiček povolit protikus (který se vysune ze zbraně). Pokud vám překáží záchyť závěru, málo jste zamáčkli tlačítko. Až tento protikus povolíte, opatrně uvolníte a vyjmete tlačítko (je pod ním pružina, pozor na ni).

Vrátíte zpět pružinku, vložíte do zbraně nové tlačítko (zatím bez nasazeného zvětšení – potřebujete ho zase zamáčknout) a tlačítko pomůckou zatlačíte do zbraně, proti tlaku pružiny. Protikus, který jste v minulém kroku odšroubovali nyní nasadíte a opět našroubujete. Při nasazování postupujte opatrně, ať chytíte správně závit – nebojte, závit je to správný, ale jak je to proti tlaku pružiny, může být obtížné ho správně zachytit. Následně, za stálého tlaku na tlačítko, zašroubujete (po směru hodinových ručiček) protikus na levé straně zbraně (při pohledu od pažby).

Nyní je třeba ověřit, že máte správně dotaženo – ideální je, když při utahování uděláte stejný počet otáček jako při povolování, ale jelikož se někdy špatně pozná, že už je nasazeno, doporučujeme vzít prázdný zásobník, zasunout ho do zásobníkové šachty a ověřit, že drží, že jde správně nasunout i vysunout. Pokud nedrží, je třeba utáhnout protikus o jednu otáčku, pokud je třeba tlačítko hodně zamáčknout dovnitř aby se vysunul, tak naopak povolit. Nebojte, je tam jistá tolerance, ale dá se to tak vyladit, aby vám to padalo snadno, ale ne samovolně.

Po tomto odladění už jen nasadíte a utáhnete prodloužení na tlačítko – v tlačítku budou otvory se závit, takže nasadíte a utáhnete. Jemně, s citem, doporučujeme podlepit.

Šroub dotáhněte tak, aby nedošlo k uvolnění, ale abyste ho nestrhli. Je možno použít tekutou závlačku (jistič závitů) – někteří výrobci, třeba Magpul, ho už mají na sobě – je to buď modré nebo žluté barvy.

Pozor – na amerických dílech se používají inbusy v imperiálních rozměrech, klasické metrické mohou proklouznout a nesedí správně. Doporučujeme proto použít např. rovný šroubovák, pokud mají kromě hlavy pro inbus i vybrání na běžný šroubovák. Šrouby torx (hvězdička) jsou jednotné pro metrické i imperiální míry.

Videonávod je také umístěn na našem Youtube kanále GunGeekCZ ve videích o AR-15

<https://www.youtube.com/@GunGeekCZ>

Obsah průběžně doplňujeme.

Výrobce: Uveden na balení, země původu: Uvedena na balení

Pamatujte, že použití jakýchkoliv pomůcek nikdy nenahradí dodržování zásad bezpečné manipulace a zdravý rozum! Při použití této i jakékoliv jiné pomůcky je vždy zodpovědnost za bezpečí své i všech zúčastněných na tom, kdo zbraň drží!

Vždy dodržujte pravidla bezpečného zacházení se zbraní !!!