

Název produktu: Pružina spouště a/nebo pružina blokace zápalníku pro pistole Walther PPQ a PDP

VAROVÁNÍ: Nesprávné použití, nesprávná montáž může ovlivnit spolehlivost, ale hlavně bezpečnost Vaší zbraně – proto je nezbytně nutné, aby instalaci provedl někdo, kdo má pokročilé povědomí o funkci zbraně a víc co a jak. Pokud se na to jakkoliv necítíte, zavolejte odborníkovi (puškař, někteří zbrojíři) nebo nám – je to lepší než riskovat.

Instalací na sebe kupující přebírá veškerou zodpovědnost za bezpečnou funkci své zbraně a všech pojistných mechanismů.

Použití: (vždy vše dělejte na zbrani zkontrolované a rozložení pro běžné čištění)

Pružina blokace v závěru zbraně:

Pro instalaci pružiny blokace je třeba rozebrat závěr – sejmut zadní čelo závěru, vysunout zápalníkovou sestavu.

Následně je nutno uvolnit vytahovač (není třeba zcela vymontovat) – pro PPQ a PDP gen 1 je možné to udělat zatlačením odpružené pojistky za blokací zápalníku a lehkým povysunutím vytahovače. PDP gen 2 změnilo konstrukci a je nutné sundat destičku kryjící montážní rozhraní pro kolimátor (nebo i kolimátor s destičkou) a z horní části závěru vytlačit kolík držící vytahovač.

Uvolněním vytahovače dojde k uvolnění blokace zápalníku (může vyskočit) a na spodní části je pružinka, kterou vyměňujete. Pro složení využijte opačný postup. Ověřte, že se blokace zápalníku pohybuje volně a že funguje tak, jak má (pokud nevíte jak na to, svěřte to někomu znalému, jedná se o zásah do pojistky zbraně). Výměna této pružinky je snad ještě důležitější než u pružiny spouště, odstraní se s ní ten „zub“ na začátku pohybu spouště.

Pružina spouště (vracející spoušť dopředu) v těle zbraně:

Dobrá zpráva je, že není třeba nic víc rozebírat. Držte táhlo spouště co nejvíce dopředu, pomocí pinzety nebo jehly vyhákněte zadní část pružiny co spojuje táhlo spouště se zadním kontejnerem. Následně pružinu uchopte, jemně vykleňte ven z těla (jakoby nahoru) a vyhákněte přední část zachycenou v zadním kontejneru. Pro sestavení je postup opačný – nejprve zahákněte přední část (přerušeným očkem), poté nadzvedněte táhlo spouště nahoru a dopředu, zahákněte zadní (nepřerušené očko) část pružiny do vybrání v táhlu spouště. Ověřte funkci a hotovo.

Pokud se na to necítíte, pružiny Vám zdarma nainstalujeme u nás (po předchozí dohodě na čase).

Dodavatel: QPQ s.r.o. (IČ: 28467973), země původu: Dánsko

Pamatujte, že použití jakýchkoliv pomůcek nikdy nenahradí dodržování zásad bezpečné manipulace a zdravý rozum! Při použití této i jakékoliv jiné pomůcky je vždy zodpovědnost za bezpečí své i všech zúčastněných na tom, kdo zbraň drží!

Vždy dodržujte pravidla bezpečného zacházení se zbraní !!!